

# Winkelschleifer Ø 230 mm



## GA9012CF

Leistungsaufnahme Watt:	1800Watt
Drehzahlen:	6000U/min
Scheibendurchmesser:	230mm
Spindelgewinde:	M14 x 2
Netzkabel:	2.5m
Vibrationen:	6.0 / 3.0m/s <sup>2</sup>
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel :	90dB(A)
Schallleistungspegel:	101dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Masse (LxBxH) :	453x250x137mm
Gewicht (EPTA) :	4.5kg



- Konstantelektronik für konstante Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft
- "Labyrinth"-Bau, schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar
- Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenvorstellung
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung

### Standard-Ausrüstung

Superflansch, Seitengriff, Stirnlochschlüssel, ohne Scheibe

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.  
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

14-3-2018  
www.makita.ch