

Winkelschleifer Ø 125 mm



GA5040RFJ

Leistungsaufnahme Watt:	1100Watt
Drehzahlen:	11000U/min
Scheibendurchmesser:	125mm
Spindelgewinde:	M14
Netzkabel:	2.5m
Vibrationen:	7.0 / 6.0 / 2.5m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Schalldruckpegel :	86dB(A)
Schallleistungspegel:	97dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Masse (LxBxH) :	303x140x116mm
Gewicht (EPTA) :	2.5kg



- Kompakter, robuster und sehr ergonomischer Winkelschleifer
- Super Joint System - SJS II: Blockiersicherung für mehr Sicherheit, zum Schutz der Maschine und des Anwenders, und zum Absorbieren der Stösse und Vibrationen für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort
- Getriebekopf um 4 x 90° drehbar für optimale Arbeitsposition
- Spindelarretierung für leichten und einfachen Scheibenwechsel
- Superflansch für werkzeugloser Scheibenwechsel
- Anti-Restart-Sicherheitsfunktion

Standard-Ausrüstung

Seitengriff, Superflansch, Makpac-B Transportkoffer, (ohne Scheibe)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

14-3-2018
www.makita.ch