

LD 16-8 125 R Betonschleifer

Bestell-Nr. 504-947

CHF 780.00

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelastung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Attribute

Scheibendurchmesser:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	7800 / min
Leistungsaufnahme:	1600 Watt
Werkzeugaufnahme:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	3.1 kg

Grundausstattung

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378
1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
1 Bügelhandgriff 1 Stück
3 Kabelhalter 252.188 (3x)
1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
1 Stirnlochschlüssel 392.537
1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
1 Koffereinlage 414.131

Preise exkl. MwSt, 12.2022